:-: FRAGE / AUFGABENSTELLUNG :-:

Variablen = (((xyz)))

[0]
```python
# Textdatei einlesen
datei_pfad = input("Bitte gib den Pfad zur Textdatei ein:")
```
=> (((PFAD)))

[1]

IDENTISCHE KONVERTIERUNG 1.0

[1.1]
(((PFAD))) +
source.txt => output.html
Markdown (.txt) = (((ORIGINAL))) => HTML (.html) = (((O_IDENTI)))
[1.2]
(((PFAD))) +
source.html => output.txt
HTML (.html) = (((O_IDENTI))) => Markdown (.txt) = (((IDENTI_O)))

[2]
HTML (output.html) = (((O_IDENTI))) wird bearbeitet . . .
=> HTML (.html + css + js + php) = (((OWN))) + source_2.html

[3]

KONVERTIERUNG 2.0

(((PFAD))) +
[3.1]

IDENTISCHE KONVERTIERUNG

(((PFAD))) +
source_2.html => output_2.txt
HTML (.html + css + js + php) = (((OWN)))
=> Markdown (.txt < .html + css + js + php >) = (((MD_2_0)))
Neben den Textattributen + Farbangaben / Styles * + geht es um die variablen Gestaltung einzelner Abschnitte / Bereiche ** in source_2.html = (((OWN))), was dann identisch (= gleich) als .txt in Form eines modifizierten / erweiterten Markdown (= gleich + .html + css + js + php +) konvertiert / verarbeitet und dann mit der Variablen (((MD_2_0))) als output_2.txt gespeichert werden soll.
* Natürlich incl. der Verzeichnisaufbau, Link + Ankerstrukturen, und daraus resultierend das Menue = (((|-| MENUE |-|))) !
** = (((:-: FRAGE / AUFGABENSTELLUNG :-:))) + (((::. ANTWORT / LÖSUNGSANSATZ .::))) + (((|¦| DEEP THINK |¦|))) + (((|-| HEADER |-|))) + (((|-| MENUE |-|))) + (((|-| FOOTER |-|)))
[3.2]

IDENTISCHE KONVERTIERUNG

(((PFAD))) +
output_2.txt => output_2.html
Markdown (.txt < .html + css + js + php >) = (((MD_2_0)))
=> HTML (.html + css + js + php) = (((OWN_2_0)))

[4]

LISTE DER VARIABLEN

(((PFAD)))
(((ORIGINAL)))
(((O_IDENTI)))
(((IDENTI_O)))
(((OWN)))
(((MD_2_0)))
(((OWN_2_0)))
(((:-: FRAGE / AUFGABENSTELLUNG :-:)))
(((::. ANTWORT / LÖSUNGSANSATZ .::)))
(((|¦| DEEP THINK |¦|)))
(((|-| HEADER |-|)))
(((|-| MENUE |-|)))
(((|-| FOOTER |-|)))

+ + +
Eine Vorschau auf kommende Attraktionen ! =>
(((|-| STYLES |-|))) = S+
= (((S+xyz))) + (((S+yza))) + (((S+yzb))) + (((S+yzc))) + (((S+yzd))) + (((...))) =
=> (((MD2.0))) <=
<= Eine Vorschau auf kommende Attraktionen !
+ + +
=> (((OUTPUT))) <=
+ + +

[5]

CHATTY HowTo . . .

Mit den verschiedenen Chatty's (((https:// chatgpt.com + https:// chat.deepseek.com + https:// notebooklm.google.com + https:// www.perplexity.ai + https:// www.chatpdf.com/de))) Konversation und ein bisschen herzhaft verschärftes Prompt Engineering (((https:// de.wikipedia.org/wiki/Prompt_Engineering))) üben !

[A]
=> Im (((OUTPUT))) dann die Verwendung von (((MD2.0))) bei den jeweiligen Variablen :
(((:-: FRAGE / AUFGABENSTELLUNG :-:)))
(((::. ANTWORT / LÖSUNGSANSATZ .::)))
(((|¦| DEEP THINK |¦|)))
(((|-| HEADER |-|)))
(((|-| MENUE |-|)))
(((|-| FOOTER |-|)))
(((|-| STYLES |-|)))
[B]
=> [1.1]
=> [1.2]
=> [2.1]
=> [2.2]